

NEUMO GmbH & Co. KG

NEUMO Connect-S®

L'unica connessione sterile al mondo dove le elevate temperature ed i fluidi aggressivi non dettano la scelta della guarnizione.

Semplice ! Non è richiesta alcuna guarnizione per fare tenuta !

La perfetta tenuta sterile crea la condizione ideale per la facile pulizia del sistema.

Materiale 1.4435/316L; altri su richiesta

Parti a contatto prodotto con rugosità $Ra < 0,8 \mu m$ ($Ra < 0,5 \mu m$ su richiesta)

Dimensioni in accordi a ASME-BPE 97, DIN11866, DIN1185, ISO1127

Certificati materiali in accordi a EN10204-3.1 (su richiesta ADW2)

Approvazione per applicazione in pressione: rilasciato da TÜV Germany (Süddeutschland)

Pressioni:

PN16 (DN6 fino a DN50)

PN10 (DN65 fino a DN100)

PN100 (DN6 fino a DN40, connessione asettica ad alta pressione)

Caratteristiche:

Disegno ottimizzato della superficie di tenuta metallica

Facilità di pulizia testato da istituti indipendenti

Tenuta ermetica anche con continue variazioni della temperature di esercizio

Pre-tensionamento definito della superficie metallica

Nessuna intrusione di guarnizione nella parte a contatto prodotto

Protezione della superficie di tenuta da danneggiamenti

Posizionamento assiale definito con battuta metallo su metallo

Auto-centraggio guidato

POHLING SRL

Via Manzoni 4

23841 Annone di Brianza LC

tel. +39 0341260726

fax +39 03411880209

e-mail: info@pohling.it

www.pohling.it

Ralf Pohling

General Manager